









車両進入方向




下限状態説明図



A (1:20)



仕 様	
型 式	BSC32KV
能 力	3200kgs
揚 程	1800mm
上昇時間 (3200kgs 負荷時)	約43秒 (60Hz) 約52秒 (50Hz)
下降時間 (3200kgs 負荷時)	約40秒
自 重(リフト)	1250kgs
車両重量 (含衝撃荷重)	3840kgs
総 重 量	5090kgs
電 源	3相200V
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ
操作電圧	DC24V
オ イ ル	ISO規格 VG32
総 油 量	13ℓ
エ ア 圧	0.7MPa



注1:口の寸法はピット寸法です。

承認		技術部 18.3.20 新浪		株式会社スギヤス													
検図		技術部 18.3.20 新浪		品名		BSC32KV仕様図											
検図		技術部 18.3.20 新浪		図番		BSC32KV											
承認		技術部 18.3.20 新浪		区分		-021000-11											
承認		技術部 18.3.20 新浪		開発担当者		1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付	2018/03/20	
承認		技術部 18.3.20 新浪		開発担当者		廣田		製図		磯貝		日付		1:20		1:20	

訂正	年月日	記 事	担当承認
----	-----	-----	------