S-ACP125 / S-ACP125-1

オートセンターポンチ

Seednew®









交換の際は純正品をご使用ください。

頭部を押し込むだけで確実なポンチングが可能

■ドリルの穴あけ加工前にポンチングすることにより窪みをつけ、ドリルの横滑りを防止。

■一般的なセンターポンチはハンマリングにより窪みをつけますが、当製品は強力なスプリングの弾きを利用して、手で押し込むだけでポンチング可能。

■長くご使用いただけるよう、交換ビットをご用意しております。

品番	全長(mm)	本体幅(mm)	グリップ幅(mm)	質量(g)
S-ACP125	131	13	31	79

ビット交換方法

専用交換ビット

品番
S-ACP125-1

材質：本体 / アルミニウム
チップ / SUJ2（耐摩耗性のある高炭素クロム軸受鋼鋼材）

※掲載商品の仕様は 2026 年 3 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL:06-6458-8124 / FAX:06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ