S-TR1415LX～TR12210Z
トルクレンチ

Seednew®







収納ケース付き



収納ケースサイズ

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
S-TR1415LX	260	55	40
S-TR3825Z	400	70	60
S-TR38110	400	65	60
S-TR12210	500	80	70
S-TR12210THL	570	80	65
S-TR12210LX	560	70	60
S-TR12210Z	650	80	70

S-TR12210THL



様々な用途に対応する多機種をラインナップ

調整・校正 可能

■TPMS・ドレンボルト・ハブボルト・エンジン部品など、それぞれの締付トルクに対応するトルクレンチ。
■収納ケース・取扱説明書付き。
■トルク校正及び校正証明書発行対応品（有償）。

品番	差込角 (mm)	測定範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	測定方向	ヘッド高 (mm)	全長 (mm)
S-TR1415LX	6.3	3~15	0.4	右締め	20.2	193
S-TR3825Z	9.5	5~25	0.2	左右両締め	23.5	277
S-TR38110	9.5	※19~80	0.5	右締め	25	360
S-TR12210	12.7	※42~145	1.0	右締め	32	463
S-TR12210THL	12.7	40~210	1.0	右締め	33	535
S-TR12210LX	12.7	40~200	10.0	右締め	35	530
S-TR12210Z	12.7	40~200	1.0	左右両締め	35	510

※測定精度：± 4%
※ヘッド高は差込部も含んだサイズとなります。
※ S-TR38110 の本体には 110N・m までトルク値が刻まれていますが、実用値は 80N・m までとなります。
※ S-TR12210 の本体には 210N・m までトルク値が刻まれていますが、実用値は 145N・m までとなります。

ヘッド部インナーパーツ

品番	適応機種
S-TR12210LXRK	S-TR12210LX
S-TR12210RK	S-TR12210 / S-TR12210THL
S-TR38110RK	S-TR38110

※掲載商品の仕様は 2026 年 2 月現在のものです。

ヤマト ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL:06-6458-8124 / FAX:06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム ホームページ