YB-5000シリーズ

ダストカバーブーツ







全 20 アイテムで約 95%カバー※



MDB-20

全 13 アイテムで約 90%カバー※



MDB-13

全 8 アイテムで約 80%カバー※



MDB-8

※カバー率：国産乗用車優良部品に対して

高機能で汎用性・信頼性に優れたダストカバーブーツ

■国産各自動車メーカー（軽～小型トラック）に対応。
■安心の日本製。
■収納に便利なケース付き。

品番	入数	セット内容
MDB-20	40個（20種×各2個）	下記の表の全て

品番	入数	セット内容
MDB-13	26個（13種×各2個）	下記の表の★

品番	入数	セット内容
MDB-8	32個（8種×各4個）	下記の表の※

セット内容一覧

YB-5001 上部内径 11mm 下部内径 28mm 高さ 28mm ※ ★	YB-5002 上部内径 10mm 下部内径 23.5mm 高さ 23mm ※ ★	YB-5003 上部内径 12mm 下部内径 30mm 高さ 30mm ※ ★	YB-5004 上部内径 14mm 下部内径 31.5mm 高さ 30mm ★
YB-5005 上部内径 16mm 下部内径 34mm 高さ 32mm	YB-5006 上部内径 16mm 下部内径 38mm 高さ 31mm	YB-5007 上部内径 6.5mm 下部内径 22mm 高さ 23mm	YB-5011 上部内径 10mm 下部内径 29.9mm 高さ 28mm ※ ★
YB-5012 上部内径 11mm 下部内径 32mm 高さ 30mm ※ ★	YB-5012A 上部内径 11mm 下部内径 31.5mm 高さ 30mm ★	YB-5013 上部内径 12mm 下部内径 35mm 高さ 30.5mm ※ ★	YB-5014 上部内径 14mm 下部内径 38.8mm 高さ 29mm ※ ★
YB-5015A 上部内径 10mm 下部内径 28mm 高さ 25.5mm ※ ★	YB-5016 上部内径 12.5mm 下部内径 33mm 高さ 30mm ★	YB-5017 上部内径 16.2mm 下部内径 33mm 高さ 29.5mm ★	YB-5018 上部内径 16.5mm 下部内径 37.8mm 高さ 29.5mm ★
YB-5019 上部内径 12mm 下部内径 26.5mm 高さ 25.5mm	YB-5021 上部内径 16mm 下部内径 33mm 高さ 30mm	YB-5022 上部内径 15mm 下部内径 28.5mm 高さ 26mm	YB-5022A 上部内径 9.5mm 下部内径 28.7mm 高さ 26mm

単品、関連商品については裏面をご覧ください

単品

高柔軟性

「ジャバラ構造」が過酷な動きにも追随
はめ込み部分に負担をかけません



優れた柔軟性により負担小　引っ張られて負担大

高伸縮性

伸縮率 150%
1 アイテムで多種のブーツに対応



このブーツの場合、シャフト径 10 ～ 15mm まで対応可能

■1点から購入可能。単品での購入やセットの補充に便利。

（サイズ単位：mm）

品番	取付方法	上部内径	下部内径	高さ
YB-5001	リング	11	28	28
YB-5002	リング	10	23.5	23
YB-5003	リング	12	30	30
YB-5004	リング	14	31.5	30
YB-5005	リング	16	34	32
YB-5006	リング	16	38	31
YB-5007	リング	6.5	22	23
YB-5011	叩き	10	29.9	28
YB-5012	叩き	11	32	30
YB-5012A	叩き	11	31.5	30
YB-5013	叩き	12	35	30.5
YB-5014	叩き	14	38.8	29
YB-5015A	叩き	10	28	25.5
YB-5016	叩き	12.5	33	30
YB-5017	叩き	16.2	33	29.5
YB-5018	叩き	16.5	37.8	29.5
YB-5019	叩き	12	26.5	25.5
YB-5021	叩き	16	33	30
YB-5022	叩き	15	28.5	26
YB-5022A	叩き	9.5	28.7	26

リング止めタイプブーツ用リング



■ロアアームボールジョイントなどの大径側に使用する
汎用リング。

品番	対応ブーツサイズ（大径側）	入数
YB-001	Φ24.0～Φ25.5mm	10個
	参考品番	適応ブーツ
	09401-23402・1A00-32-280A・48810-50M00など多数	YB-002・TBC-013・DC2523など

品番	対応ブーツサイズ（大径側）	入数
YB-002	Φ28.0～Φ29.0mm	10個
	参考品番	適応ブーツ
	09401-27402・1A00-34-300・45200-70H00など多数	YB-5001・TBC-001・DC1350など

※掲載商品の仕様は 2026 年 6 月現在のものです。

ヤマト自動車株式会社

お問い合わせはこちら

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4
営業支援室 TEL：06-6458-8124 / FAX：06-6458-8125
ホームページ https://www.yamato-a.com/
ヤマトのウェブ https://www.yamato-a.net/

問い合わせフォーム　ホームページ